



АО «ТСМ»
ИНН 5040180662
КПП 504001001
ОГРН 1225000090897

140152, Россия,
Московская область, г.о.
Раменский, д. Юрово, ул.
Заводская, стр.10

МИКРОДЖЕТ «СТРОНГ»

Комплексная добавка для бетона

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

МИКРОДЖЕТ «СТРОНГ» - добавка для бетона, позволяющая улучшить эксплуатационные характеристики готового бетона. Позволяет повысить такие показатели как: прочность, водонепроницаемость, адгезия, морозостойкость, долговечность.

Не содержит металлических заполнителей и хлоридов. При применении рекомендуется смешивать с цементом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексная добавка для бетона МИКРОДЖЕТ «СТРОНГ» - предназначена для повышения характеристик бетона:

- увеличивает прочность цементного камня на 28 сутки;
- увеличивает подвижность и удобоукладываемость готового бетона;
- обладает пластифицирующими и водоудерживающими свойствами, что приводит к уплотнению структуры бетонного камня;
- увеличивает адгезию к основанию;
- повышает стойкость к истиранию;
- снижает усадку и вероятность трещинообразования;
- повышает морозостойкость, что приводит к увеличению срока службы бетонного изделия;
- повышает водонепроницаемость бетона;
- улучшает стабильность готового бетона.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Добавить МИКРОДЖЕТ «СТРОНГ» в цемент из расчета 850 г (1 банка) на 25 кг цемента / 34 г на 1 кг цемента.
2. Приготовить товарный бетон, добавив заполнители (цемент, щебень).
3. Применить полученный бетон по назначению.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Готовую бетонную смесь следует применить в соответствии с необходимым видом работ:

- закладывание фундамента;
- заливочные работы разного характера;
- изготовление перекрытий, площадок и т.д.;
- возведение различных конструкций;
- укладка покрытий.

После проведения работ следует защитить бетонную поверхность от пересыхания в течение нескольких дней.

ВАЖНО!

При проведении работ следует учесть, что добавка МИКРОДЖЕТ «СТРОНГ» увеличивает подвижность готового бетона.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже $^{\circ}\text{C} \geq +5$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Следует избегать попадания в глаза и на открытые участки кожи. Используйте спецодежду. Пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Тип состава | Полифункциональная добавка |
| Влажность сухой смеси, %, не более | 0,1 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,2 |
| Стандарт производства | ТУ 23.64.10-007-48344016-2023 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления |
| Структура материала | сухая |
| Тара (упаковка), масса нетто | Банка 0,85 кг |
| Стандарт производства | 23.51.12-013-48344016-2023 |



aotsm.ru

info@aotsm.ru

8 (800) 100-95-46